



Verstelbare tapkop



Gewichtloze werking dankzij gasveren



6x GT12 DIN taphouder met slipkoppeling

PNEUMATISCHE TAPARM TMP12

M3 - M12

Deze Cowley pneumatische taparm wordt gebruikt voor het snel en nauwkeurig tappen van verschillende soorten materialen. Met de machine kan zowel horizontaal als verticaal gewerkt worden.

De tapmachine beschikt verder ook nog over de volgende eigenschappen:

- Ruim tapbereik van M3 tot en met M12
- Gewichtloze werking dankzij gasveren
- Verwisselbare tapkoppen voorzien van snelspan systeem
- Variabel en regelbaar toerental
- Drukregelaar met manometer



De machine wordt standaard geleverd inclusief:

6x GT12 DIN taphouder met slipkoppeling (instelbaar koppel):

M3 (ø3,5mm / schacht = 2,7mm)

M4 (ø4,5mm / schacht = 3,4mm)

M5 (ø6,0mm / schacht = 4,9mm)

M8 (ø8,0mm / schacht = 6,2mm)

M10 (ø10,0mm / schacht = 8,0mm)

M12 (ø9,0mm / schacht = 7,0mm)

LET OP: De taparm wordt exclusief verwijdbare onderkast met gietijzeren blad geleverd. Deze is optioneel verkrijgbaar, zie gerelateerde producten.

Specificaties

werkdruk 6 tot 8 bar

tapbereik M3 t/m M12

max. snelheid 400rpm

max. werkradius 1000mm